STROPNÉ SYSTÉMY

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
Č.RS138

1. Osobitný identifikačný kód typu výrobku:

STROPNÝ NOSNÍK RS138

2. Číslo typu, partii alebo sérii alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

č. typu: RS138,identifikácia výrobku prostredníctvom dátumu výroby na etikete

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Nosníky slúžia pre do vykonávania husto rebrových stropov s použitím betónovej alebo drevenej výplne v bytovej, priemyselnej a verejne prospešnej výstavbe

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa z článku 11 ods. 5:

RECTOR POLSKA sp. z o.o.
ul. Śląska 64E
32-500 Chrzanów

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

Netýka sa

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

2+

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Výskumný ústav keramiky a stavebných materiálov - sekcia betónov CEBET Notifikovaná jednotka Európskej únie Č. 1487 vykonala počiatočnú inšpekciu výrobného podniku a podnikovej výrobnej kontroly a vykonáva stály dozor, hodnotenie a podnikovej výrobnej kontroly a vydala Certifikát ZKP 1487-CPD-25/ZKP/10(2)

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

Netýka sa

9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Pevnosť v tlaku (betónu)	f_{ck} = 50 N/mm² (C50/60)	EN 15037-1:2008
Pevnosť v ťahu a 0,1% zmluvnej hranice elasticity (pružinovej oceli)	f_{pk}=2060 N/mm² $f_{p0,1k}$= 1840 N/mm²	EN 15037-1:2008
Únosnosť v ohybe	Viď „Príručka projektanta stropného systému RECTOBETON" vydanie r. 2010	EN 15037-1:2008
Odolnosť voči ohňu	Viď „Príručka projektanta stropného systému RECTOBETON" vydanie r. 2010 Viď správa ITB NP.744/A/07/GW	EN 15037-1:2008
Akustická izolačná schopnosť vzduchovej a krokovej nepriezvučnosti	Viď „Príručka projektanta stropného systému RECTOBETON" vydanie r.2010	EN 15037-1:2008
Geometrické vlastnosti	Dĺžka L=(6800-10000 co 100 mm) ±25 mm Šírka B=(105 mm) ±5 mm Výška H=(130 mm) -6,5/+10 mm	EN 15037-1:2008
Podmienky trvanlivosti	Trvanlivosť zabezpečená pre tr. exp. XC1 - XC3	EN 15037-1:2008

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal (-a) za a v mene výrobcu:

Filip Norys
Inžinier pre záležitosti kvality a BHP
(meno a funkcia)

SYSTEMY STROPOWE
mgr inż. Filip NORYS
INŻYNIER DS. JAKOŚCI I BHP
GSM: +48 668 832 677 Tel.: +48 32 626 02 79

Chrzanów,2 /XII/ 2013
(miesto a dátum vyhotovenia)

(podpis)