



Stropné nosníky RECTOR RS

Úklad	Typ	Svetlosť miestnosti (m)	Dĺžka nosníka (m)	Hmotnosť 1 bm nosníka (kg)	Počet bm nosníkov na 1 m ² stropu	Osová vzdialenosť nosníkov(cm)	Hmotnosť nosníkov (kg/1 m ²)	Štandard/Špeciál
1xRS	RS 112	0,90-3,30	1,00-3,40	16	1,69	59	26,2	štandard
	RS 114	3,40-4,80	3,50-4,90	16	1,69	59	26,2	štandard
	RS 135	4,90-5,50	5,00-5,60	19	1,67	60	32,6	štandard
	RS 136	5,60-6,60	5,70-6,70	19	1,67	60	32,6	štandard
	RS 136S*	6,70-9,90	6,80-10,00	21	1,67	60	32,6	štandard
	RS 139*	2,90-9,90	3,00-10,00	21	1,67	60	32,6	ŠPECIÁL
2xRS	RS 112	0,90-3,30	1,00-3,40	16	2,90	69	44,95	štandard
	RS 114	3,40-4,80	3,50-4,90	16	2,90	69	44,95	štandard
	RS 135	4,90-5,50	5,00-5,60	19	2,86	70	55,77	štandard
	RS 136	5,60-6,60	5,70-6,70	19	2,86	70	55,77	štandard
	RS 136S*	6,70-9,90	6,80-10,00	21	2,86	70	55,77	štandard
	RS 139*	2,90-9,90	3,00-10,00	21	2,86	70	55,77	ŠPECIÁL
3xRS	RS 112	0,90-3,30	1,00-3,40	16	3,80	78	58,9	štandard
	RS 114	3,40-4,80	3,50-4,90	16	3,80	78	58,9	štandard
	RS 135	4,90-5,50	5,00-5,60	19	3,75	81	73,1	štandard
	RS 136	5,60-6,60	5,70-6,70	19	3,75	81	73,1	štandard
	RS 136S*	6,70-9,90	6,80-10,00	21	3,75	81	73,1	štandard
	RS 139*	2,90-9,90	3,00-10,00	21	3,75	81	73,1	ŠPECIÁL

RS139 Špeciálne nosníky vyrábané ná zákazku, ktoré nie sú bežne dostupné na skladoch RECTOR!

* Poznámka pod tabuľkami!



